

Bau- und Tieflader Anhänger von 5 t bis 40 t

Tandem-Tieflader und -Hochlader, Tandem-
Dreiseitenkipper und Drehschemel-Tieflader



Competence in Trailers



Lassen Sie sich überzeugen



Unsere Argumente machen es Ihnen leicht,
ein überzeugter Anhänger der hochwertigen
Humbaur Produkte zu werden.

30 Jahre Erfahrung

Seit etwa drei Jahrzehnten gehören wir zu den führenden Herstellern von Pkw-Anhängern. Über 650.000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 50.000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

Hohe Qualität

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung. Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

Vielfältige Transportlösungen

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Ob Sie privat oder gewerblich einen Anhänger suchen: Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 40 t.

Große Auswahl an Zubehör

Sie stellen sehr individuelle Anforderungen an Ihren Anhänger? Mit vielen passenden Zubehörteilen kann sich jeder die umfassende Serienausstattung seinem Bedarf entsprechend erweitern.

Einsatzfreudiger Kundenservice

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 5 t Gesamtgewicht können unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen, oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da.

Hochwertige Komponenten

Qualität zeigt sich im Detail – Humbaur verwendet deshalb ausschließlich hochwertige Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern. Wir tauschen kontinuierlich Erfahrungen mit unseren Lieferanten aus. So können wir die Produkte laufend optimieren.

Made in Germany

Ob Sie sich für eines unserer 415 Serienmodelle entscheiden oder ein Sondermodell ganz nach Ihren individuellen Anforderungen in Auftrag geben: Alle unsere Anhänger entwickeln und fertigen wir nach dem neuesten Stand der Technik. Sie erhalten erstklassige »Qualität made in Germany«.

Ich bin ein **Anhänger!**

Weil ein HUMBAUR viel aushält.

Peter Schubert, Bauarbeiter, Mannheim

Inhaltsverzeichnis

Gute Gründe	2
Übersicht Tief- und Hochlader	4
Übersicht Tandem-Dreiseitenkipper	6
Übersicht Tieflader HTD	7

Tandem-Tieflader

HS	8
----------	---

Tandem-Hochlader

HBT	16
HBT BS.....	20
HBTZ	24

Tandem-Dreiseitenkipper

HTK	32
Optionales Zubehör	44

Drehschemel-Tieflader

HTD 30	48
HTD 40	52
Optionales Zubehör Tieflader	56

Wir bei Humbaur	59
-----------------------	----



Competence in Trailers



Tandem-Tief- und Hochlader für jeden Einsatz

Die Serie 10000



Tandem-Tieflader HS ab 5 t

Er ist leicht, damit er mehr schweres Gerät transportieren kann. Wir haben ihn gegen Rost geschützt, damit er lange hält. Ihre Baumaschinen fahren in einem besonders flachen Auffahrwinkel über stabile und haltbare Rampen sicher auf die Ladefläche. Sie können den Tandem-Tieflader HS an unterschiedliche Kupplungshöhen anpassen.



Tandem-Tieflader HS ab 8,9 t

Der große Bruder des Tandem-Tieflader HS ab 5 t lässt eine noch höhere Nutzlast zu. Beide bieten ansonsten die gleiche Funktionalität. Serienmäßig im Brückenboden integrierte Verzurrmöglichkeiten garantieren optimale Ladungssicherung.



Tandem-Hochlader HBT BE ab 10 t

Manchmal brauchen Sie einen Anhänger für Paletten, dann wieder für Baumaschinen und ein anderes Mal für Baumaterialien? Mit dem Tandem-Tieflader HBT BE sind Sie für jeden Zweck richtig ausgestattet. Mit seinen ausziehbaren Stützfüßen und den optionalen, einschiebbaren Auffahrrampen unterstützt er Sie bei jedem Arbeitseinsatz und Maschinentransport.



Tandem-Hochlader HBT BS ab 10 t

Wenn Sie in unwegsamem Gelände unterwegs sind, brauchen Sie einen Baumaschinentransporter, der Ihnen ungewöhnliche Transportmöglichkeiten bietet. Auf unseren Tandem-Tieflader HBT BS können Sie Ihre Baumaschinen über klappbare und seitlich verschiebbare Rampen fahren. Sein spezielles Fahrgestell mit Pendelausgleich sorgt für sicheres Beladen und Fahren auch auf schlechtem Untergrund.



Tandem-Hochlader HBTZ BS ab 13 t

Sie erkennen es an den Zwillingsreifen: Der Tandem-Tieflader HBTZ BS unterscheidet sich vom HBT BS vor allem in der höheren Nutzlast. Durch die niedrige Ladehöhe und die serienmäßig klappbaren und seitlich verschiebbaren Rampen ist er in vielen Situationen sicher und bequem zu beladen. Wählen sie zwischen einer geraden und einer abgeschrägten Ladefläche.



Tandem-Hochlader HBTZ BS ab 19 t

Unsere Tandem-Tieflader der HBTZ BS Baureihe sind mit einem feuerverzinkten Fahrgestell ausgesprochen langlebig konstruiert. Klappbare Stützfüße schaffen Sicherheit beim Be- und Entladen. Nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten, die Ladung festzuzurren, und Sie können sich auch unterwegs sicher fühlen. Mit unserem breiten Zusatzsortiment können Sie den HBTZ Ihren Anforderungen entsprechend anpassen!

Tandem-Dreiseitenkipper von 10 t bis 18 t

Die Serie 10000



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 10 t

Ein Dreiseitenkipper, der Ihr Vertrauen verdient: Seine einzigartige Kippbrücke hält größten Belastungen wie auch Punktlasten stand. Die ausfahrbaren Stützfüße bzw. optional erhältliche Alu-Auffahrampen, welche in einem im Fahrgestell integrierten Schacht verstaut werden, ermöglichen dem Anhänger nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten im Baugewerbe.



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 13 t

Mit 13,6 t zulässigem Gesamtgewicht nimmt der HTK ab 13 t vielleicht genau die Extralast zusätzlich auf, die Sie brauchen. Er ist bestens für Zugfahrzeuge über 7,49 t geeignet. Sie können ihn trotz des hohen Gesamtgewichtes mit einer 40 mm großen Zugöse nutzen. Diese Modelle überzeugen vor allem durch ihre großzügig dimensionierten Fahrgestell- und Kippbrückenrahmen und stehen für ein Höchstmaß an Belastbarkeit und Beständigkeit.



Tandem-Dreiseitenkipper HTK ab 18 t

Der größte und wirtschaftlichste unter unseren Dreiseitenkippern hat eine für seine Klasse angenehm niedrige Ladehöhe und 600 mm hohe Bordwände für ein großes Ladevolumen. Die extrabreiten Reifen sorgen für geringen Bodendruck und lassen Sie auch auf schlechtem Untergrund sicher durchkommen.

Tieflader von 24 t bis 40 t



Tieflader-Drehschemel HTD 3-Achser gekröpft

Ein Klassiker – robust, zuverlässig und wirtschaftlich. Die gekröpfte Ladefläche dient im Übergang als Anschlag für Rad- oder Kettenfahrzeuge. Die Ladung steht an und ist leichter zu sichern. Verringern Sie die an sich schon niedrige Ladehöhe noch weiter, indem Sie die luftgefederte Hinterachse absenken. So erreichen Sie einen Auffahrwinkel von nur noch 10°.



Tieflader-Drehschemel HTD 3-Achser gerade

Sie transportieren neben Baumaschinen auch immer wieder 10- oder 20-Fuß-ISO-Container? Mit speziellen Twistlock-Verriegelungen und einer geraden Ladefläche ist dieses Modell für Ihren Transportzweck ideal ausgerüstet. Der HTD 30 beschwert sich aber auch nicht, wenn Sie ihn mit Baumaschinen, schweren Arbeitsgeräten, Material, Palettenware oder Schalungen beladen. Das Heck können Sie abstützen, absenken und über die massiven Auffahrampen mit einem 10° Auffahrwinkel befahren.




Tieflader-Drehschemel HTD 4-Achser gekröpft

Auch das vierachsige Topmodell der HTD-Reihe hat eine gekröpfte Ladefläche und eine absenkbare Hinterachse für besonders einfaches Auffahren. Wählen Sie zwischen drei möglichen Höhen der Zuggabel. Auf Wunsch erhalten Sie dieses Modell mit einer besonders haltbaren, feuerverzinkten Karosserie. Das im Tauchbad feuerverzinkte Fahrgestell sorgt für einen optimalen Korrosionsschutz. Aus einem umfangreichen Zubehörpaket kann der HTD jeder speziellen Anforderung angepasst werden.



Tandem-Tieflader HS ab 5 t

Der unerlässliche Helfer im täglichen Umgang mit kleinen Baumaschinen.



- 1 Zugrohr** mit Schraubzugöse Ø 40 mm, **verzinkt**, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Stabiler und feuerverzinkter Rahmen**, niedrige Bauweise, feststehende, feuerverzinkte Stirn- und Seitenwände
- 3 Bodenbelag** aus 40 mm Weichholzbohlen
- 4 Fahrwerk mit Torsionsfederaggregaten**
- 5 Massive feuerverzinkte Stahlrampen mit Profilrost**, seitlich **verschiebbar**, Gasdruckrampenheber
- 6 Druckluftbremse** mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, 24 V ABV-Anlage mit Spindelfeststellbremse
- 7 15-poliger Anschlussstecker**
- 8 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten**, optimal geschützt, und **LED Seitenmarkierungsleuchten**
- 9 5 Paar Zurrpunkte** 2 t im Außenrahmen, **2 Paar Zurrpunkte** 3 t versenkt im Brückenboden
- 10 2 teleskopierbare Abstützungen** an den Rampen
- 11 Robuste, feuerverzinkte Stahlkotflügel mit Antispraysystem**, **Seitenanfahrtschutz**, Konturmarkierungen seitlich und hinten
- 12 2 Unterlegekeile** mit Halter
- 13 Schwerlast-Automatik Stützrad**

Serie 10000

Modell	HS 504020 BS
Zul. Gesamtgewicht in kg	5000
Nutzlast in kg	3300
Innenmaß in mm	4000 x 2000
Ladehöhe in mm	600
Gesamtmaß in mm	6210 x 2545 x 2800
Auffahrwinkel	15°
Bereifung	215 R14 C

Modell	HS 654020 BS
Zul. Gesamtgewicht in kg	6500
Nutzlast in kg	4800
Innenmaß in mm	4000 x 2000
Ladehöhe in mm	630
Gesamtmaß in mm	6210 x 2545 x 2800
Auffahrwinkel	15°
Bereifung	215/75 R17,5

- 1 Seitlich verschiebbare Rampen, optionale Steckwand
- 2 Rampenverriegelung
- 3 Stützfüsse an den Auffharrampen
- 4 Zurringe im Brückenboden versenkt

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



Tandem-Tieflader HS ab 5 t



Optional auch mit zwei breiten
Stahlgitter-Rampen lieferbar



Zubehör (optional):


- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Zugholm mit Schwenkkopf
- Lichtanlage 12 V
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Spannungswandler ABV 12/24 V
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Auflagebock an der Stirnwand
- Stahlblechwerkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- einsteckbare Rückwand

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Tandem-Tieflader HS ab 8,9 t

Der Tandem-Tieflader mit seitlich verschiebbaren Stahlrampen.



- 1 Zentralrohr** mit Schraubzugöse Ø 40 mm, **verzinkt**, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 stabile und feuerverzinkte Schweißkonstruktion** für optimale Stabilität und Sicherheit, feststehende, tragende, verzinkte Stirn- und Seitenwände
- 3 Bodenbelag** aus 40 mm Weichholzbohlen
- 4 Achsen mit S-Nocken-Trommelbremse**, wartungsfreie **Parabelfederung** für optimalen Lastausgleich
- 5 Massive feuerverzinkte Stahlrampen**, **seitlich verschiebbbar**, aus feuerverzinktem Profilrost (HS 89) und Holzbelag (HS 10), Gasdruckrampenheber
- 6 Druckluftbremse** mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, **4S/3M Bremssystem mit Spindelfeststellbremse**
- 7 15-poliger Anschlussstecker**
- 8 24 V Lichtanlage** mit **Mehrkammerrückleuchten**, optimal geschützt, und **LED Seitenmarkierungsleuchten**
- 9 2 Paar Zurrpunkte** 6 t versenkt im Brückenboden, **6 Paar Zurrpunkte** 2 t im Außenrahmen
- 10 Robuste, feuerverzinkte Kotflügel mit Antispray**, **Seitenanfahrtschutz**, Konturmarkierungen seitlich und hinten
- 11 2 Unterlegekeile** mit Halter
- 12 Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde** mit Last- und Schnellgang, 2x Abstützung, klappbar und teleskopierbar an den Rampen

Serie 10000

Modell	HS 895020 BS	HS 105020 BS
Zul. Gesamtgewicht in kg	8900	10900
Nutzlast in kg	6500	8100
Innenmaß in mm	5000 x 2010	5000 x 2010
Ladehöhe in mm	690	705
Gesamtmaß in mm	7140 x 2550 x 3100	7090 x 2550 x 3090
Auffahrwinkel	16°	16°
Bereifung in Zoll	215/75 R17,5	235/75 R17,5

Modell	HS 106020 BS
Zul. Gesamtgewicht in kg	10500
Nutzlast in kg	7550
Innenmaß in mm	6000 x 2010
Ladehöhe in mm	705
Gesamtmaß in mm	8090 x 2550 x 3090
Auffahrwinkel	16°
Bereifung in Zoll	235/75 R17,5

- 1** Die Rampen sind seitlich verschiebbar. Massive Stahlwelle, zum Verschieben der Rampen auf der gesamten Breite serienmäßig, Alu-Einsteckwand optional
- 2** Abstützung hinten unter dem Fahrgestell (nur bei HS 10)
- 3** Optimal geschützte Mehrkammerleuchte inkl. Nebelschlussleuchte
- 4** 2 t Zurrbügel

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



Tandem-Tieflader HS ab 8,9 t



Zubehör (optional):


- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Zugholm mit Schwenkkopf
- Lichtanlage 12 V
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Spannungswandler ABV 12/24 V
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Auflagebock an der Stirnwand
- Stahlblechwerkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- einsteckbare Rückwand
- Verladerampen mit Gitterrost oder Weichholzbohlen
- Auflastung auf 11,9 t (nur HS 10)
- breite Auffahrampen

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Tandem-Hochlader **HBT BE** ab 10 t

Der Tandem-Hochlader mit einschiebbaren Aluminium-Auffahrrampen.



- 1 Zentralrohr** mit Schraubzugöse Ø 40 mm, **verzinkt**, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen** für optimale Stabilität und Sicherheit, **Bordwände aus Aluminium eloxiert, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar**, Eckrungen vorne und hinten steckbar
- 3 Bodenbelag** aus 40 mm Weichholzbohlen
- 4 Achsen mit S-Nocken-Trommelbremse**, wartungsfreie **Parabelfederung** mit optimalen Lastausgleich
- 5 Optionale Aluminium-Rampen**, einschiebbar
- 6 Druckluftbremse** mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Prüfanschlüsse für Druckluftanlage, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, **4S/3M Bremssystem mit Spindelfeststellbremse**
- 7 15-poliger Anschlussstecker**
- 8 24 V Lichtanlage** mit **Mehrkammerrückleuchten**, optimal geschützt und **LED Seitenmarkierungsleuchten**
- 9 Zurrpunkte** 6 t versenkt im Brückenboden (**2 Paar / 5,2 m; 3 Paar / 6,2 m**)
Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (**6 Paar / 5,2 m; 7 Paar / 6,2 m**)
- 10 Kotflügel mit Antispray**, Seitenanfahrerschutz starr
- 11 Abschließbarer Aufnahmeschacht** für optionale Alu-Rampen
- 12 2 Unterlegekeile** mit Halter
- 13 Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde** mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell

Serie 10000

Modell	HBT 105224 BE
Zul. Gesamtgewicht in kg	10500
Nutzlast in kg	7750
Innenmaß in mm	5260 x 2460
Ladehöhe in mm	920
Gesamtmaß in mm	7100 x 2550 x 1290
Auffahrwinkel	15°
Bereifung in Zoll	235/75 R17,5

Modell	HBT 106224 BE
Zul. Gesamtgewicht in kg	10500
Nutzlast in kg	7700
Innenmaß in mm	6260 x 2460
Ladehöhe in mm	920
Gesamtmaß in mm	8100 x 2550 x 1290
Auffahrwinkel	15°
Bereifung in Zoll	235/75 R17,5

- 1** Geteilte Stahl-Bordwand mit Mittelrunga (optional)
- 2** Alu-Rampen unter der Brücke einschiebbar (optional)
- 3** Patentverriegelung der Alu-Rampen
- 4** Versenker 6 t Zurrpunkt

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



Tandem-Hochlader **HBT BE** ab 10 t



Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Zugholm mit Schwenkkopf
- Lichtanlage 12 V
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Spannungswandler ABV 12/24 V
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- geteilte Aluminiumbordwände
- Stahlbordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckrungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- Einschiebbare Aluminium-Rampen
- Containerverriegelung
- Auflastung auf 11,9 t

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Tandem-Hochlader **HBT BS** ab 10 t

Unser Tandem-Hochlader
mit abklappbaren Rampen



- 1 Zentralrohr** mit Schraubzugöse Ø 40 mm, **verzinkt**, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen** für optimale Stabilität und Sicherheit, **Bordwände aus Aluminium, eloxiert, seitlich abklappbar, abnehmbar**, Eckungen vorne und hinten steckbar
- 3 Bodenbelag** aus 40 mm Weichholzbohlen
- 4 Achsen mit S-Nocken-Trommelbremse**, wartungsfreie **Parabelfederung** mit optimalen Lastausgleich
- 5 Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar**, Rampenbelag aus Weichholzbohlen, Gasdruckrampenheber
- 6 Druckluftbremse** mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Prüfanschlüsse für Druckluftanlage, Verbindungsschläuche mit Kuppelungsköpfen rot-gelb, **automatischer Blockierverhinderer ABV, 4S/3M** **Bremssystem mit Spindelfeststellbremse**
- 7 15-poliger Anschlussstecker**
- 8 24 V Lichtanlage** mit **Mehrkammerrückleuchten**, optimal geschützt und **LED Seitenmarkierungsleuchten**
- 9 Zurrpunkte** 6 t versenkt im Brückenboden (**2 Paar / 5,2 m; 3 Paar / 6,2 m**) **Zurrpunkte** 2 t im Aussenrahmen (**6 Paar / 5,2 m; 7 Paar / 6,2 m**)
- 10 Kotflügel mit Antispray**, Seitenanfahrerschutz starr
- 11 2 Unterlegekeile** mit Halter
- 12 Verstärkte 12 t-Getriebestützewinde** mit Last- und Schnellgang, **Stützfüße klappbar hinten links und rechts** am Fahrgestell

Serie 10000

Modell	HBТ 105224 BS gerade	HBТ 105224 BS abgeschrägt
Zul. Gesamtgewicht in kg	10500	10500
Nutzlast in kg	7650	7650
Innenmaß in mm	5200 x 2430	5200 x 2430
Ladehöhe in mm	920	920
Gesamtmaß in mm	7550 x 2540 x 2660	7550 x 2540 x 2660
Auffahrwinkel	16°	16°
Bereifung in Zoll	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Modell	HBТ 106224 BS gerade	HBТ 106224 BS abgeschrägt
Zul. Gesamtgewicht in kg	10500	10500
Nutzlast in kg	7500	7500
Innenmaß in mm	6200 x 2430	6200 x 2430
Ladehöhe in mm	920	920
Gesamtmaß in mm	8550 x 2540 x 2660	8550 x 2540 x 2660
Auffahrwinkel	16°	16°
Bereifung in Zoll	235/75 R17,5	235/75 R17,5

- 1 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen
- 2 Modell mit abgeschrägter Ladefläche
- 3 Zweigeteilte Auffhrrampen zum Ausklappen (optional bei abgeschrägter Ladefläche möglich), optional auch mit Gitterrost
- 4 Brückenboden aus 40 mm Weichholzbohlen

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!





1

2

3

4



Tandem-Hochlader **HBT BS** ab 10 t



Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Zugholm mit Schwenkkopf
- Lichtanlage 12 V
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Spannungswandler ABV 12/24 V
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Alu-Bordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stahl-Bordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Containerverriegelung
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- einsteckbare Rückwand
- Verladerampen mit Gitterrost
- hydraulische Rampenheber
- Auflastung auf 11,9 t

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Tandem-Hochlader **HBTZ BS** ab 13 t

Niedrige Ladehöhe dank
serienmäßiger Zwillingsbereifung



- 1 Zentralrohr** mit Schraubzugöse Ø 40 mm, **verzinkt**, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen** für optimale Stabilität und Sicherheit, **Bordwände aus Aluminium, eloxiert, seitlich abklappbar, abnehmbar**, Eckungen verzinkt, vorne und hinten steckbar
- 3 Bodenbelag** aus 40 mm Weichholzbohlen
- 4 Achsen mit S-Nocken-Trommelbremse**, wartungsfreie **Parabelfederung** mit optimalen Lastausgleich
- 5 Serienmäßige Zwillingsbereifung**
- 6 Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar**, Rampenbelag aus Weichholzbohlen, Gasdruckrampenheber
- 7 Druckluftbremse** mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Prüfanschlüsse für Druckluftanlage, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, **4S/3M Bremssystem mit Spindelfeststellbremse**
- 8 15-poliger Anschlussstecker**
- 9 24 V Lichtanlage** mit **Mehrkammerrückleuchten**, optimal geschützt und **LED Seitenmarkierungsleuchten**
- 10 Zurrpunkte** 6 t versenkt im Brückenboden (**3 Paar** / 6,2 m; **4 Paar** / 7,2 m) Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (**7 Paar** / 6,2 m; **8 Paar** / 7,2 m)
- 11 Kotflügel mit Antispray**, Seitenanfahrerschutz starr
- 12 2 Unterlegekeile** mit Halter
- 13 Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde** mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell


Serie 10000

Modell	HBTZ 136224 BS gerade	HBTZ 136224 BS abgeschrägt
Zul. Gesamtgewicht in kg	13600	13600
Nutzlast in kg	10000	10000
Innenmaß in mm	6240 x 2430	6240 x 2430
Ladehöhe in mm	850	850
Gesamtmaß in mm	8560 x 2530 x 2610	8560 x 2530 x 2610
Auffahrwinkel	16°	16°
Bereifung in Zoll	205/65 R17,5	205/65 R17,5

Modell	HBTZ 137224 BS gerade	HBTZ 137224 BS abgeschrägt
Zul. Gesamtgewicht in kg	13600	13600
Nutzlast in kg	9800	9800
Innenmaß in mm	7240 x 2430	7240 x 2430
Ladehöhe in mm	850	850
Gesamtmaß in mm	9560 x 2530 x 2610	9560 x 2530 x 2610
Auffahrwinkel	16°	16°
Bereifung in Zoll	205/65 R17,5	205/65 R17,5

- 1 Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 Höhenverstellbare, klappbare Abstützung hinten unter dem Fahrgestell
- 3 Verzinkte Auffahrampen mit optionalem Gitterrostbelag
- 4 Serienmäßige Zwillingsbereifung bei allen HBTZ-Modellen

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



Tandem-Hochlader **HBTZ BS** ab 13 t



Zubehör (optional):


- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Zugholm mit Schwenkkopf
- Lichtanlage 12 V
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Spannungswandler ABV 12/24 V
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Alu-Bordwände mit verzinkten Mittelrungen (Serie beim 7,2 m Modell)
- Stahl-Bordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- einsteckbare Alu-Rückwand
- Heckmarkierungstafeln
- Verladerampen mit Gitterrost
- hydraulische Rampenheber

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Tandem-Hochlader **HBTZ BS 19 t**

Der perfekte Hochlader für
alle anspruchsvollen Aufgaben



- 1 Zentralrohr** mit Schraubzugöse Ø 50 mm, **verzinkt**, über Kurbel stufenlos höhenverstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen** für optimale Stabilität und Sicherheit, **Bordwände aus eloxiertem Aluminium**, **seitlich abklappbar, abnehmbar mit verzinkten Mittelrungen**, Eckrungen verzinkt, hinten fest
- 3 Bodenbelag** aus 40 mm Weichholzbohlen
- 4 Achsen mit S-Nocken-Trommelbremse**, wartungsfreie **Parabelfederung** mit optimalen Lastausgleich
- 5 Luftfederung mit Heben/Senken-Funktion**
- 6 Serienmäßige Zwillingsbereifung**
- 7 Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar**, Rampenbelag aus Weichholzbohlen, Federhebewerk
- 8 Druckluftbremse** nach EG-Richtlinie mit **EBS 4S/3M**, Prüfanschlüsse für Druckluftanlage, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, Federspeicher-Feststellbremse
- 9 15-poliger Anschlussstecker**
- 10 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten**, optimal geschützt und **LED Seitenmarkierungsleuchten**
- 11 Zurrpunkte** 10 t versenkt im Brückenboden (**4 Paar**)
Zurrpunkte 2 t im Aussenrahmen (**7 Paar** / 6,5 m; **8 Paar** / 7,2 m)
- 12 Kotflügel mit Antispray**, Seitenanfahrtschutz starr
 - 13 2 Unterlegekeile** mit Halter
 - 14 Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde** mit Last- und Schnellgang, **Stützfüße** klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell

Serie 10000

Modell	HBTZ 196524 BS gerade	HBTZ 196524 BS abgeschrägt
Zul. Gesamtgewicht in kg	19000	19000
Nutzlast in kg	14300	14300
Innenmaß in mm	6240 x 2430	6240 x 2430
Ladehöhe in mm	960	960
Gesamtmaß in mm	8730 x 2550 x 3970	8730 x 2550 x 3970
Auffahrwinkel	16°	16°
Bereifung in Zoll	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Modell	HBTZ 197224 BS gerade	HBTZ 197224 BS abgeschrägt
Zul. Gesamtgewicht in kg	19000	19000
Nutzlast in kg	13700	13700
Innenmaß in mm	7200 x 2430	7200 x 2430
Ladehöhe in mm	960	960
Gesamtmaß in mm	9560 x 2530 x 2610	9560 x 2530 x 2610
Auffahrwinkel	16°	16°
Bereifung in Zoll	235/75 R17,5	235/75 R17,5

- 1 Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 Abstützung hinten unter dem Fahrgestell serienmäßig
- 3 Verzinkte Auffahrampen mit Gitterrostbelag und hydraulischen Rampenheber (optional)
- 4 Luftfederung mit Heben/Senken-Funktion, 1. Achse als Liftachse, (optional)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



1

2

3

4



Tandem-Hochlader **HBTZ BS 19 t**



Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Lichtanlage 12 V
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Zugholm mit Schwenkopf
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahlriffelblechboden
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- einsteckbare Alu-Rückwand
- Heckmarkierungstafeln
- Verladerampen mit Gitterrost
- hydraulische Rampenheber

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Abbildung mit optionalen Stahlbordwänden



Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 10 t

Der variable Allrounder für
alle Transportaufgaben



- 1 Zentralrohr** mit Schraubzugöse Ø 40 mm, **verzinkt**, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen** für optimale Stabilität und Sicherheit; **Brückenboden** aus 4 mm Feinkornstahl, 2 vertauschbare Kipplagerbolzen
- 3 Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 500 mm, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd** mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar
- 4 Brückenrahmen** Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstrebungen für **hohe Stabilität und Punktlasten**
- 5 Bordwände** grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, **versiegelte Hohlräume**, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch
- 6 Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, fünfstufiger, hartverchromter Zylinder** mit Hubbegrenzung
- 7 Achsen mit S-Nocken-Trommelbremse**, wartungsfreie **Parabelfederung** mit optimalen Lastausgleich
- 8 Druckluftbremse** mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Prüfschlüsse für Druckluftanlage, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, **4S/3M**

Bremssystem mit Spindelfeststellbremse

- 9 15-poliger Anschlussstecker**
- 10 24 V Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten**
- 11 Zurrpunkte** 6 t im Brückenboden versenkt (4 Paar / 4,5 m; 5 Paar / 5,0 m; 6 Paar / 5,5 m)
- 12 Kotflügel mit Antispray**
- 13 2 Unterlegekeile** mit Halter
- 14 Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde** mit Last- und Schnellgang



Serie 10000

Modell	HTK 104522
Zul. Gesamtgewicht in kg	10500
Nutzlast in kg	7600
Innenmaß in mm	4520 x 2220
Ladehöhe in mm	970
Gesamtmaß in mm	6460 x 2350 x 1475
Kippwinkel (seitlich/hinten)	48°/40°
Bereifung in Zoll	235/75 R17,5

Modell	HTK 105024	HTK 105524
Zul. Gesamtgewicht in kg	10500	10500
Nutzlast in kg	7500	7400
Innenmaß in mm	5035 x 2420	5535 x 2420
Ladehöhe in mm	970	970
Gesamtmaß in mm	6990 x 2550 x 1475	7460 x 2550 x 1475
Kippwinkel (seitlich/hinten)	48°/40°	48°/40°
Bereifung in Zoll	235/75 R17,5	235/75 R17,5

- 1** Höhenverstellbare, aufklappbare Stützfüße und optionale Alu-Rampen
- 2** Aufnahmeschacht für 2 Aluminium-Auffahrampen im Fahrgestellrahmen.
Serienmäßige Hubbegrenzung und Sicherungsseile.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 10 t



Bordwandhebefeder für seitliche Bordwände
und Hebel für die Zentralverriegelung



Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Zugholm mit Schwenkkopf
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Spannungswandler ABV 12/24 V
- Verschleißblech für Brücke
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrerschutz
- Aluminiumrampen mit pat. Verriegelung
- Breitreifen
- Auflastung auf 11,9 t

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 13 t

Ausgelegt für ein Höchstmaß an
Belastbarkeit und Variabilität



- 1 Zentralrohr** mit Schraubzugöse Ø 40 mm, **verzinkt**, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen** für optimale Stabilität und Sicherheit; **Brückenboden** aus 4 mm Feinkornstahl, 2 vertauschsichere Kipplagerbolzen
- 3 Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 500 mm, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd** mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar
- 4 Brückenrahmen** Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstreben für **hohe Stabilität und Punktlasten**
- 5 Bordwände** grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, **versiegelte Hohlräume**, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch
- 6 Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, fünfstufiger, hartverchromter Zylinder** mit Hubbegrenzung
- 7 Achsen mit S-Nocken-Trommelbremse**, wartungsfreie **Parabelfederung** mit optimalen Lastausgleich
- 8 Druckluftbremse** mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Prüfanschlüsse für Druckluftanlage, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, automatischer Blockierverhinderer ABV, **4S/3M Bremssystem mit Spindel-feststellbremse**
- 9 15-poliger Anschlussstecker**
- 10 24 V Lichtanlage** mit **Mehrkammerrückleuchten** und **LED Seitenmarkierungsleuchten**
- 11 Zurrpunkte** 6 t im Brückenboden versenkt (4 Paar / 5,0 m; 5 Paar / 5,5 m)
- 12 Kotflügel mit Antispray**
- 13 2 Unterlegekeile** mit Halter
- 14 Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde** mit Last- und Schnellgang

Serie 10000

Modell	HTK 135024
Zul. Gesamtgewicht in kg	13600
Nutzlast in kg	9800
Innenmaß in mm	5040 x 2420
Ladehöhe in mm	1070
Gesamtmaß in mm	6950 x 2550 x 1610
Kippwinkel (seitlich/hinten)	48°/45°
Bereifung in Zoll	285/70 R19,5

Modell	HTK 135524
Zul. Gesamtgewicht in kg	13600
Nutzlast in kg	9500
Innenmaß in mm	5540 x 2420
Ladehöhe in mm	1070
Gesamtmaß in mm	7450 x 2550 x 1610
Kippwinkel (seitlich/hinten)	48°/45°
Bereifung in Zoll	285/70 R19,5

- 1** Unter der Ladefläche eingeschobene Auffahrbohlen
- 2** Breitere Bereifung für bessere Lastverteilung (optional)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 13 t



Massive Kipplager



Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugöse Ø 50 mm
- Zugholm mit Schwenkkopf
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Spannungswandler ABV 12/24 V
- Verschleißblech für Brücke
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrerschutz
- Aluminiumrampen mit pat. Verriegelung
- Breitreifen

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 18 t

Ausgelegt für den schweren Einsatz
mit bis zu 14 t Nutzlast



- 1 Zentralrohr** mit Schraubzugöse Ø 50 mm, **verzinkt**, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen** für optimale Stabilität und Sicherheit; **Brückenboden** aus 4 mm Feinkornstahl, 2 vertauschsichere Kiplagerbolzen
- 3 Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 600 mm**, **seitlich und hinten abklappbar**, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar
- 4 Brückenrahmen** Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstreben für **hohe Stabilität und Punktlasten**
- 5 Bordwände** grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, **versiegelte Hohlräume**, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch
- 6 Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk**, **fünfstufiger, hartverchromter Zylinder** mit Hubbegrenzung
- 7 Achsen mit S-Nocken-Trommelbremse**, wartungsfreie Parabelfederung mit optimalen Lastausgleich
- 8 Extradbreite Singlebereifung** für geringen Bodendruck
- 9 Druckluftbremse** nach EG-Richtlinien mit EBS 4S/3M (bei Luftfederung) oder automatischer Blockierverhinderer ABV (bei Parabelfederung), Prüfanschlüsse für Druckluftanlage, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, **4S/3M**
- Bremssystem mit Federspeicher-Feststellbremse**
- 10 15-poliger Anschlussstecker**
- 11 24 V Lichtanlage** mit **Mehrkammerrückleuchten** und **LED Seitenmarkierungsleuchten**
- 12 Zurrpunkte** 6 t im Brückenboden versenkt (**4 Paar / 5,0 m; 5 Paar / 5,5 m**)
- 13 Kotflügel mit Antispray**
- 14 2 Unterlegeile mit Halter**
- 15 Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde** mit Last- und Schnellgang


Serie 10000

Modell	HTK 185024	HTK 185024 (mit Luftfederung)
Zul. Gesamtgewicht in kg	18000	18000
Nutzlast in kg	13800	13800
Innenmaß in mm	5040 x 2420	5040 x 2420
Ladehöhe in mm	1095	1135
Gesamtmaß in mm	6950 x 2550 x 1710	6950 x 2550 x 1710
Kippwinkel (seitlich/hinten)	48°/40°	48°/40°
Bereifung in Zoll	435/50 R19,5	435/50 R19,5

Modell	HTK 185524	HTK 185524 (mit Luftfederung)
Zul. Gesamtgewicht in kg	18000	18000
Nutzlast in kg	14100	14100
Innenmaß in mm	5540 x 2420	5540 x 2420
Ladehöhe in mm	1095	1135
Gesamtmaß in mm	7450 x 2550 x 1710	7450 x 2550 x 1710
Kippwinkel (seitlich/hinten)	48°/40°	48°/40°
Bereifung in Zoll	435/50 R19,5	435/50 R19,5

- 1 Im Tauchbad feuerverzinkter Fahrgestellrahmen
- 2 Massive Kipplager
- 3 Luftfederbalg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.



Tandem-Dreiseitenkipper **HTK** ab 18 t



In die Ladefläche vertiefte
verzinkte Zurrösen

Zubehör (optional):

- Ersatzrad lose
- Duomatic-Kupplung
- Federspeicherzylinder
- Zugholm mit Schwenkkopf
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Lichtanlage 12 V
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrscheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Spannungswandler ABV 12/24 V
- Verschleißblech für Brücke
- Flügeltüre statt Heckklappe
- Aufsatzbordwände
- Stahlgitter-Aufsätze
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafel
- Heckmarkierungstafeln
- Brückensicherungsstütze
- Abdecknetz
- Seitenanfahrerschutz
- Aluminiumrampen
- klappbare Stützfüße

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Optionales Zubehör – ganz nach Wunsch



Zugholm mit Schwenkkopf (Ø 40/50 mm)



Duomatic-Kupplung



Spannungswandler für Beleuchtung



Stapler-Rammschutz seitlich



Liegende Deichsel-Höhenverstellung



Verbindungskabel 1 x 7-poliger und 1 x 4-poliger Stecker



Spannungswandler EBS/ABV



Schwenkbare Rückwand



Sonderzugrohr



Verbindungskabel 2x 7-polig



LED Beleuchtung



2-teilige Flügeltüre



Aufsatzbordwände



2 Aluminium-Rampen, unter der Ladefläche einschiebbar



Hydraulische Rampenheber



Ersatzradhalter an der Stirnwand
(nur in Verbindung mit Stahlbordwand)



Hydraulische Überfahrwand mit Stahlgitterrost



Einteilige, breite Rampe mit Stahlgitterrost



Hydraulische Steuerung



Ersatzradhalter als Korb unter der Ladefläche



Luftfederung mit Heben/Senken Funktion



Breite Bereifung für geringeren Bodendruck

Optionales Zubehör – ganz nach Wunsch



Auflagebock für Fräsenförderband



Seitenbordwände geteilt, mit Mittelrunga



Zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer



Nachtpark-Warntafel



Schwenkzurring



Containerverriegelung



Abdeckplane



Seilwinde auf der Ladefläche




Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche
(geschlossen)

Weiteres Zubehör bzw. Sonderanfertigungen
auf Anfrage möglich!





Drehschemel-Tieflader **HTD 3-Achser 30 t**



Unser Klassiker – robust,
zuverlässig und wirtschaftlich

- 1 Zuggabel** mit 8° geneigter Zugöse Ø 40 mm, höheneinstellbar wartungsarme Silentbuchsen
- 2 Massive Schweißkonstruktion des Drehgestells** mit großdimensioniertem Kugeldrehkranz
- 3 Massiver geschweißter Rahmen** aus hochfestem Feinkornstahl, durchgesteckte Querträger für höchste Stabilität, Radausschnitte über den hinteren Rädern, Ecken vorne angeschrägt, heckseitig **Kletterleisten** an Auffahrschräge für max. Sicherheit bei Be- und Entladung. **Gerade oder gekröpfte Ladefläche.**
- 4 Fahrgestell und Anbauteile Tauchbad feuerverzinkt** für optimalen Korrosionsschutz
- 5 Boden** aus 50 mm Weichholzbohlen
- 6 5 Paar Zurringe** 10 t im Brückenboden versenkt
- 7 Luftfederaggregat inkl. Heben u. Senken** auf Hinterachsaggregat wirkend
- 8 Einteilige feuerverzinkte Auffahrrampen, seitlich verschiebbar**, direktwirkende stehende Federheber für leichteste Bedienung, optimale Sicherung durch Spannschloß und Gegenhalter
- 9 Tiefladerachsen** mit geschlossener S-Nockenbremse
- 10 Bremsanlage** nach EG-Richtlinien mit EBS 4S/3M, Federspeicher-Feststellbremse
- 11 Mehrkammerleuchten**, stoßfest und schwingungsgedämpft, geschützt im Unterfahrschutz, 24 V, 15-pol. Verbindungskabel
- 12 Klappbarer Seitenanfahrerschutz, Konturmarkierungen** seitlich und hinten
- 13 Vorne Halbschalenkotflügel** aus Kunststoff mit Antispray, hinten **Stahlkotflügel** mit Antispray
- 14 2 Unterlegekeile** mit Halter

Serie 10000

Modell HTD 308525-3A gekröpft

Zul. Gesamtgewicht in kg 24000 * / 30000 **

Nutzlast in kg 17600 * / 23600 **

Ladehöhe in mm 890

Gesamtmaß in mm 10950 x 2540 x 3710

Tiefbett inkl. Heckschräge in mm 6500 x 2520

Auffahrwinkel 10°

Bereifung in Zoll 12-fach 235/75 R17,5

Modell HTD 308525-3A gerade

Zul. Gesamtgewicht in kg 24000 * / 30000 **

Nutzlast in kg 17600 * / 23600 **

Ladehöhe in mm 930

Gesamtmaß in mm 10950 x 2540 x 3710

Tiefbett inkl. Heckschräge in mm 6500 x 2520

Auffahrwinkel 10°


Bereifung in Zoll 12-fach 235/75 R17,5

- 1** In den Außenrahmen integrierter, klappbarer Zurring, Zurrpunkte, optionale Rungentaschen und Klappausleger
- 2** Höhenverstellbare Zuggabel
- 3** Radausschnitte im Fahrgestell
- 4** Kletterleisten im Außenrahmenprofil
- 5** Integrierter Staukasten mit Klappdeckel (optional)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!



Drehschemel-Tieflader HTD 3-Achser 30 t



Zubehör (optional):


- Ersatzrad
- Ersatzradhalter als Korb unter der Ladefläche
- Duomatic-Kupplung
- Parabelfederung mit ABV-Bremsanlage
- Heben/Senken zusätzlich vorne
- Diverse Zuggabeln
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- abnehmbare Rundumleuchte
- Arbeitsscheinwerfer
- Rückfahrscheinwerfer
- Radmulden vorne und hinten
- Mulde für Baggerstielablage
- Warnpaket mit Warntafeln, Elektrik und Rundumleuchte
- Sicherungs-Ladegutschienen
- Zusätzliche Zurrösen im Tiefbett, im Hochbett und im Außenrahmen
- Rahmen mit Containerverriegelung vorne und vorne/hinten
- Staukästen
- 3 m Verbreiterung
- Hydraulische Rampenheber, Stützfüße und Seitenverschiebung
- Gummibelag
- Rungentaschen
- Einsteckungen

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Drehschemel-Tieflader **HTD 4-Achser 40 t**


Unsere Drehschemel Oberklasse mit 4 Achsen –
für alle schweren Transportaufgaben gerüstet



- 1** Gekröpfte **Zuggabel** mit Zugöse Ø 50 mm, höheneinstellbar
wartungsarme Silentbuchsen
- 2** **Massive Schweißkonstruktion des Drehgestells**
mit großdimensioniertem Kugeldrehkranz
- 3** **Massiver geschweißter Rahmen** aus hochfestem Feinkorn-
stahl, durchgesteckte Querträger für höchste Stabilität, Radaus-
schnitte über den hinteren Rädern, Ecken vorne angeschrägt,
heckseitig **Kletterleisten** an Auffahrsschräge für max. Sicherheit
bei Be- und Entladung. **Gekröpfte Ladefläche**
- 4** **Fahrgestell und Anbauteile Tauchbad feuerverzinkt** für
optimalen Korrosionsschutz
- 5** **Boden** aus 50 mm Weichholzbohlen
- 6** **3 Paar Zurringe** 10 t im Tiefbett versenkt
2 Parr Zurringe 10 t im Hochbett versenkt
5 Paar Zurr- und Rungentaschen 3 t im Außenrahmen
- 7** **Luftfederaggregat inkl. Heben u. Senken** auf Hinterachs-
aggregat wirkend
- 8** **Einteilige feuerverzinkte Auffahrrampen, seitlich ver-
schiebbar**, direktwirkende stehende Federheber für
leichteste Bedienung, optimale Sicherung durch Spannschloß
und Gegenhalter
- 9** **Tiefladerachsen** mit geschlossener S-Nockenbremse
- 10** **Bremsanlage** nach EG-Richtlinien mit EBS 4S/3M,
Federspeicher-Feststellbremse
- 11** **Mehrkommerleuchten**, stoßfest und schwingungsgedämpft,
geschützt im Unterfahrschutz, 24 V, 15-pol. Verbindungskabel
- 12** **Klappbarer Seitenanfahrtschutz**,
Konturmarkierungen seitlich und hinten
- 13** **2 versenkte Werkzeugkästen** mit Klappdeckel im Hochplateau
- 14** Vorne **Halbschalenkotflügel** aus Kunststoff mit Antispray,
hinten **Stahlkotflügel** mit Antispray
- 15** **2 Unterlegekeile** mit Halter

Serie 10000

Modell	HTD 409525 gekröpft
Gesamtmaß in mm	1200 x 2540 x 3750
Tiefbett inkl. Heckschräge in mm	7330 x 2540
Zul. Gesamtgewicht in kg	24000 * / 40000 **
Nutzlast in kg	15700 * / 31700 **
Ladehöhe in mm	900
Radstand (zw. 3. und 4. Achse)	1400
Auffahrwinkel	10°
Bereifung in Zoll	16-fach 235/75 R17,5



- 1** Rahmen mit durchgesteckten Querträgern
- 2** Durchgehende Mulde zur Baggerstielablage im Heckbereich (optional)
- 3** Optionale Staukästen mit Klappdeckel
- 4** Luftfederung mit Hebe- und Senkfunktion

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

Drehschemel-Tieflader HTD 4-Achser 40 t



Zubehör (optional):

- Ersatzrad
- Ersatzradhalter als Korb unter der Ladefläche
- Duomatic-Kupplung
- Parabelfederung mit ABV-Bremsanlage
- Heben/Senken zusätzlich vorne
- Diverse Zuggabeln
- Spannungswandler 24 V auf 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- abnehmbare Rundumleuchte
- Arbeitsscheinwerfer
- Rückfahrscheinwerfer
- Radmulden vorne und hinten
- Mulde für Baggerstielablage
- Warnpaket mit Warntafeln, Elektrik und Rundumleuchte
- Sicherungs-Ladegutschienen
- Zusätzliche Zurrösen im Tiefbett, im Hochbett und im Außenrahmen
- Gummibelag
- Rungentaschen
- Einsteckungen
- Rahmen mit Containerverriegelung vorne und vorne/hinten
- Staukästen
- 3 m Verbreiterung
- Hydraulische Rampenheber, Stützfüße und Seitenverschiebung
- Zweiteilige, verlängerte Rampen

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Optionales Zubehör für Tieflader HDT



Duomatic-Kupplung



Verbindungskabel 1 x 7-poliger und 1 x 4-poliger Stecker



Verbindungskabel 2x 7-polig



Ausklappbarer Arbeitsscheinwerfer



Zusätzlicher im Brückenboden versenkter Zurring bis 10.000 kg Zugkraft (bei Modell HTD 30)



In den Außenrahmen integrierter Zurring bis 6.000 kg Zugkraft (bei Modell HTD 30)



Rungentaschen und Einsteckungen vorne stirnseitig am Hochplateau angebracht, Warntafeln



Rungentaschen im Außenrahmen (bei Modell HTD 30)




Radmulde



Ladegutsicherungsschienen



Schwenkzugöse, Ø 40 und 50 mm



Längenverstellbare Zuggabel



1-teilige hydraulische Rampen mit hydraulischer Seitenverschiebung



Gummibodenbelag



Stahlblech-Werkzeugkasten



2-teilige Rampen



2-teilige hydraulische Rampen mit hydraulischer Seitenverschiebung



3 m Ausrüstungspaket – Klappausleger und Holzbohlen



Einsteckbare Alu-Bordwände im Hochbett



Hydraulische Stützfüße links und rechts

Weiteres Zubehör bzw. Sonderanfertigungen
auf Anfrage möglich!





Competence in Trailers

»Qualität made in Germany...«

...ist seit der Firmengründung 1957 unser Credo. Mit rund 415 Serienmodellen für den privaten und gewerblichen Bereich zählt die Firma Humbaur deshalb inzwischen zu den führenden Anhängerherstellern Europas.

Innovativ und erfahren. Präsent in ganz Europa und darüber hinaus. Als inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen wissen wir, was unsere Kunden brauchen und wie sie arbeiten.

Deshalb entwickeln wir akribisch, fertigen mit größter Sorgfalt und testen unsere Produkte auf Herz und Nieren. Innovative Ideen, modernste Fertigung, klare Fokussierung auf Qualität und eine kompetente und umfassende Betreuung – das sind unsere Stärken. Stärken, die wir in den Dienst unserer Kunden stellen.

Ulrich Humbaur
Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO



Competence in Trailers



Sehen Sie sich in unserem Sortiment um...

Wir bieten sehr viele verschiedene Anhängermodelle an. Werfen Sie einen Blick in unsere Prospekte für die **Ein-/Zweiachsanhänger**, die **Fahrzeug-, Tier- und Universaltransporter** sowie **Speditionsanhänger**. Wir stellen auch gerne Spezialanfertigungen für Sie her. Sprechen Sie mit uns!



Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Printed in Germany. Nachdruck verboten - Abbildungen ähnlich, manche Anhänger zeigen Sonderausstattung - Bestell-Nr. 009.00024 - Stand: 02/14.